


FABRIQUÉ EN
FRANCE

REVERSE
magnet
RMF-DF80

X2

2 lots de
4 doubles-faces

RECHARGES
doubles-faces



pour **RMF-C80**
(fixation magnétique
pour cadre)

Décollable du mur
SANS TRACE



JE RÉUTILISE MES FIXATIONS

Déménagement / Changement de déco

ACCESSOIRES



▶ JE RÉUTILISE mes FIXATIONS

ACCESSOIRES




Je décolle les adhésifs restants au dos de la fixation murale du kit RMF C40. Je colle le lot de 2 doubles-faces (les languettes noires doivent dépassées sous le niveau à bulle) en évitant que les doubles-faces se chevauchent. La fixation du RMF C40 permet la tenue de cadre de 1,5 kg maxi.

Niveau et languettes noires en bas. Sur une finition lisse adaptée PREALABLEMENT, je dépoussiére et je dégraisse (si besoin) mon mur. Je repère l'horizontalité par 2 points effaçables. Je positionne la tranche supérieure de la fixation au mur.

Je centre la bulle. **JE COLLE** petit à petit la totalité de la fixation.

J'exerce une très forte pression 10 sec



Afin que les doubles-faces adhèrent parfaitement au mur, avant de fixer mon cadre :

J'attends 24 heures*




FINITIONS LISSES adaptées au COLLAGE

Toutes les surfaces «adhésivables», dépoussiérées et dégraissées lisses saines en bon état de finition. Ex : Papiers peints basiques ou peintures fixées (finies depuis + de 30 jours) / Carrelages / Mélaminés / Bois poncés / Bois peints ou vernis / Toutes finitions lisses métalliques, PVC ou verre (sauf verre/UV)...



FINITIONS EXCLUES non adaptées au COLLAGE

Les finitions : Non fixées / Structurées / Poreuses / Antiadhésives / Les papiers : vinyles, intissés, textiles / Les peintures veloutées ou très pigmentées.



Je ne tire pas sur les languettes en oblique, les doubles-faces pourraient se déchirer et causer des dommages à la surface.

J'enlève la totalité du collant mousse restant au dos de la fixation, puis j'équipe la fixation d'une recharge RMF DF40, languettes noires sous la bulle

▶ DÉCOLLABLE SANS TRACE

Languette après languette. je tiens la fixation d'une main, je tire sur la languette de l'autre main sur quelques centimètres, je remonte ma prise au niveau de la fixation, je l'étire verticalement une deuxième fois et ainsi de suite jusqu'à ce que le double-face soit totalement rétracté. A la dernière languette, la fixation est libérée, mon mur n'est pas détérioré.

Croquis non contractuels

0615

La garantie de REVERSE magnet est exclusivement limitée au remplacement du produit ou à son remboursement.

BREVETS FRANCAIS



VIDEOS NOTICES : www.reversemagnet.com

ct@reversemagnet.com

SAS REVOLUTION'R
Pont la Roche
43 260 St-Julien Chapeuil
FRANCE

